



MIDLAND SYNQRON SAE 5W-40

21703

MIDLAND SYNQRON SAE 5W-40 on täyssynteettinen moottoriöljy, jonka valmistukseen on käytetty korkealaatuisia lisäaineita. Tämä edistyksellinen synteettinen moottoriöljy tarjoaa moottorille hyvän suojan niin korkeissa kuin matalissakin lämpötiloissa. SYNQRON pitää moottorin puhtaana ja vähentää öljynkulutusta.

SYNQRONIN hyvät viskositeettiominaisuudet alentavat korkean lämpötilan ja suurten kierrosten aiheuttamia riskejä. Hyvä lämmönkesto pitää voiteluaineen tasalaatuisena ja ehkäisee epäpuhtauksien muodostumisen. Öljynkierto toimii näin esteettä ja tuloksena on puhtaampi moottori ja parempi voitelutapahtuma. SYNQRONIA voidaan sekoittaa tavallisiin öljyihin.

Edut:

Verrattuna tavallisiin öljyihin, SYNQRON tarjoaa:

- Helpon käynnistettävyyden kaikissa lämpötiloissa.
- Erinomaisen suojan moottorille vaativissa olosuhteissa.
- Alhaisen öljynkulutuksen, johtuen öljyn vähäisestä haihtuvuudesta korkeilla kierroksilla.
- Erittäin hyvät viskositeettiominaisuudet (korkea viskositeetti-indeksi).
- Erittäin hyvän lämmönkeston.

Tekniset ominaisuudet:

SAE - luokka	5W-40
Viskositeetti cp @ -25°C	3250
Viskositeetti cSt @ 40°C	85,5
Viskositeetti cSt @ 100°C	14,4
Korkean lämpötilan viskosit., 150 °C	3,63
Viskositeetti-indeksi	176
Jähmepiste, °C	40
Leimahduspiste, °C	230
Ominaispaino, kg/lt	0,854



Luokitukset: API SL/SM/CF, ACEA A3, B3, B4-04, VW 502.00/503.01/505.00, DaimlerChrysler 229.5, BMW Long Life-98/-01, Approval 229.1/229.3/229.5, Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2, GM LL-B-025, VW 500.00/501.01/502.00/505.00

Suorituskykytaso: Porsche D 40, Peugeot B71 2296, Renault RN0700/RN0710



Tuotekoodi:

21703

Pakkaukset:

Tynnyri, 175 kg (n. 205 L)
¼ tynnyri 50 kg, (n. 58 L)
12X1 L / LTK

