



## MIDLAND PERFORMANCE SAE 20W-50

21710

**MIDLAND PERFORMANCE SAE 20W-50** on mineraalinen kisakäyttöön tarkoitettu moottoriöljy, jonka valmistuksessa on ensisijaisesti kiinnitetty huomiota moottorin voiteluun kovimmissakin olosuhteissa korkeilla kierroksilla ja kuumissa olosuhteissa. Soveltuu käytettäväksi myös normaalikäytössä, kuten esim. moottoripyörissä, joissa ei tarvita JASO MA –kytkinlisäaineistusta.

MIDLAND PERFORMANCE SAE 20W-50 tarjoaa parhaan mahdollisen suojan hapettumista vastaan, josta seuraa alhainen öljynkulutus ja kestävyys kovissa paine ja lämpötilaolosuhteissa.

### Edut:

- Tarjoaa ylivoimaisen suojan laakereille
- Toimii vaahtoamatta korkeillakin kierroksilla
- Tarjoaa erittäin alhaisen öljynkulutuksen, johtuen öljyn vähäisestä haihtuvuudesta
- Suojaa venttilin ohjaimia ja nokka-akseleita kulumiselta
- Erittäin korkea viskositeetti-indeksi = kyky vastustaa ohenemista kuumetessa = hyvä lämmönkesto
- Sopii kaikille bensiini- ja dieselmoottoreille, turbolla ja ilman, katalysaattorilla ja ilman katalysaattoria, sekä moniventtilimoottoreille
- Optimaalinen moottorin puhtaus vähentää lakan ja sakan muodostumista

### Tekniset ominaisuudet:

<b>SAE - luokka</b>	<b>20W-50</b>
Viskositeetti cp @ -10°C	4500
Viskositeetti cSt @ 40°C	151
Viskositeetti cSt @ 100°C	18
Viskositeetti-indeksi	132
Jähmepiste, °C	-25
Leimahduspiste, °C	218
Ominaispaino, kg/l	0,880

### Luokitukset:

API SL/CF,  
ACEA A3/B3/B4,  
MB Approval 229.1,  
VW 500.00/501.01/505.00

### Tuotekoodi:

**21710**

### Pakkaukset:

Tynnyri 180 kg, (n. 204 L)  
12X1 L / LTK

