


## MIDLAND MOTORCYCLE 4-CYCLE 30, 40 & 50 21714 (40), 21715 (50) & 22703 (30)

Midland Motorcycle 4-cycle 30, 40 & 50 ovat yksiasteisia moottoriöljyjä 4-tahtisiin ilma- ja vesijähdytettyihin moottoreihin. Ne perustuvat korkealle jalostettuun perusöljyyn, sekä tarkoin valittuun lisäainepakettiin, tarjoten korkean lämmönsietokyvyn ja tarttuvuuden.

- Erittäin luja voitelukalvo takaa tehokkaan suojan kulumista ja naarmuuntumista vastaan kovissakin kuormituksissa. Kykenee tehokkaasti vastustamaan ohenemista kuumana.



### TUOTETIEDOT

Pakkaukset 1 liter, 12 plo/ case

Luokitukset API SG/ CF

SAE-luokat	30	40	50
Viskositeetti cst @ 100°C	11	14.62	19.2
Viskositeetti-indeksi	105	109	110
Jähmepiste, °C	-22	-22	-17
Leimahduspiste, °C	215	215	215
TBN	10	10	10
Sulfaattituhka	1,3	1,3	1,3
Ominaispaino kg/lit	0.881	0.89	0.895

