



MIDLAND CRYPTO³ SAE 5W-30

21730

MIDLAND CRYPTO³ SAE 5W-30 on synteettinen moottoriöljy. Tämä VAG-ryhmän kanssa yhteistyössä kehitetty "Long Life"-öljy tarjoaa erinomaisen suojan moottorille niin kuumissa kuin kylmissä olosuhteissa, pitää moottorin erittäin puhtaana, vähentää öljyn kulutusta ja pakokaasupäästöjä. CRYPTO³ SAE5W-30 öljyn hyvät kuumankesto- ja leikkaantumisenkesto-ominaisuudet estävät tehokkaasti viskositeetin muutoksia. Uusi matala SAPS-teknologia (Sulfaattituhka, Fosfori, Rikki) vähentää tehokkaasti sakan muodostumista, pitää moottorin puhtaana ja suojaa paremmin Euro IV-moottorien diesel-partikkelisuodatinta (DPF).

Edut:

Verrattuna tavanomaisiin öljyihin, CRYPTO³ SAE 5W-30 tarjoaa:

- Helpon käynnistettävyyden ja hyvän suojan kaikissa lämpötiloissa.
- Alhaisen öljynkulutuksen johtuen öljyn vähäisestä haihtuvuudesta korkeilla kierroksilla.
- Matala SAPS-teknologia vähentää päästöjä ja lisää moottorin puhtautta.
- Erittäin hyvät viskositeettiominaisuudet (korkea viskositeetti-indeksi).

Long Life öljy tarjoaa pitkän huoltovälin tämän päivän VAG-malleille (VW Audi, Seat, Skoda)mukaan lukien myös diesel-mallit jotka sisältävät diesel-partikkelisuodattimen (DPF).

Tekniset ominaisuudet:

SAE - luokka	5W-30
Viskositeetti cp @ -30°C	6130
Viskositeetti cSt @ 40°C	71
Viskositeetti cSt @ 100°C	11,7
Viskositeetti-indeksi (VI)	156
Jähmepiste, °C	-41
Leimahduspiste, °C	211
Ominaispaino @ 15°C, kg/ltr	0,848



Luokitukset: ACEA A3/B3/B4/C3, VW 500.00/501.01/502.00/503.00/503.01/504.00/505.00/505.01/506.00/506.01/507.00, BMW Longlife-04, MB Approval 229.31/229.51, Fiat 9.55535-G1, Ford M2C917-A, GM LL-B-025, Porsche C3, Renault RN0700

Suosittelavat käyttökohteet:

Täyttää kaikki VAG-ryhmän aikaisemmat normit sekä tämän päivän VW-moottorien normit joissa vaaditaan 504.00 ja 507.00 Long Life-ominaisuuksia.

Poikkeus: R5 Diesel- ja V10 TDI Diesel-moottorit (valmistus ennen 2006), joissa sovelletaan Long Life öljynvaihtoväliä, vaativat normin VW 506.01 mukaista öljyä.

Tuotekoodi:	21730
Pakkaukset:	175 kg / 206 L 50 kg / 59 L 12X1 L / LTK

Huomioitavaa: Vaarallista vesistölle ja maaperälle.
Vältettävä iho- ja silmäkontaktia.
Käsiteltävä ongelmajätteenä.
Käytetty öljy aiheuttaa ihoärsytystä

