



MIDLAND SYNQRON DIESEL SAE 5W-30

22700

MIDLAND SYNQRON DIESEL SAE 5W-30 on täyssynteettinen moottoriöljy, joka sisältää huippulaatuisia synteettisiä komponentteja, sekä lisäksi tarkasti valittuja korkealaatuisia lisäaineita. Se on nykyaikainen polttoainetta säästävä öljy (Fuel Economy Oil), erityisesti raskaan käytön diesel-moottoreihin. Se tarjoaa erinomaisen kulumisensuojan mitä moninaisimpiin ja vaativimpiin käyttöolosuhteisiin. Midland „SYNQRON DIESEL“ moottoriöljyt täyttävät ACEA-normit, sekä moottorivalmistajien asettamat vaatimukset (luettelo oheisena). Synqron Diesel on erittäin pitkän vaihtovälin öljy, jopa 150 000 km, riippuen moottorivalmistajien suosituksista.

Edut:

- Erittäin emäksinen.
- Minimoi männän karstoittumisen ja pitää moottorin puhtana.
- Vähentää noen ja liejun muodostumista sekä estää kiillottumista.
- Estää laakereiden syöpymistä
- Ainutlaatuinen lämmönsietokyky mahdollistaa erittäin pitkät öljynvaihtovälit.
- Vähentää moottorin kulumista ja lisää näin sen käyttöikää
- Soveltuu käytettäväksi Euro II, Euro III ja EURO IV– normit täyttävissä moottoreissa.
- Loistavat kylmäkäynnistysominaisuudet.

Tekniset ominaisuudet:

SAE - luokka	5W-30
Viskositeetti cp @ -25°C	3300
Viskositeetti cSt @ 40°C	76
Viskositeetti cSt @ 100°C	12,2
Viskositeetti-indeksi	158
Ominaispaino, 15°Ckg/lit	0,859
Leimahduspiste, °C	230
Jähmepiste, °C	-43
Sulfaattituhka	1,9
TBN	16



Luokitukset: ACEA E2/E3/E4/E5/E7 VOLVO VDS 2 Approval228.1/228.3/228.5
MAN 3277 Scania LDF Cummins 20071/20072/20076/20077 Mack EO-M Plus RVI RXD,
Volvo VDS/VDS-2/VDS-3

Suorituskykytaso: MTU Type 3, DAF HP-1/HP-2,Iveco 18.1804 FE,

Tuotekoodi: 22700

Pakkaukset: Tynnyri, 175 kg (n. 204 L)
¼ - tynnyri, 50 kg (n. 58 L)

