



## MIDLAND XHD SAE 15W-40

22707

**MIDLAND XHD SAE 15W-40** on mineraalinen moottoriöljy, joka on suunniteltu käytettäväksi dieselmootoreissa, sekä 4-tahtisissa bensiinimootoreissa. XHD SAE 15W-40 valmistukseen on käytetty tarkkaan valittuja perusöljyjä, sekä laadukkaita lisäaineita. Öljy täyttää vaativat API- ja ACEA- normit, sekä nykyaikaisten moottorivalmistajien vaatimukset. Öljy tarjoaa vahvan voitelusuojan moottoreille, mutta toimii neutraalin olemuksensa ansiosta monenlaisissa muissakin kohteissa ns. monikäyttö-öljynä.

### Edut:

- Minimoi männän karstoittumisen ja pitää moottorin puhtaana
- Estää laakereiden syöpymistä
- Soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin (moottorit, vaihteistot, akselit, jne)
- Antaa hyvän suojan nykyaikaisille vähäpäästöisille dieselmootoreille
- Loistavat kylmäkäynnistysominaisuudet

### Tekniset ominaisuudet:

<b>SAE - luokka</b>	<b>15W-40</b>
Viskositeetti cp @ -20°C	6400
Viskositeetti cSt @ 100°C	14,2
Viskositeetti-indeksi	138
Jähmepiste, °C	-27
TBN	8,5
Leimahduspiste, °C	216
Ominaispaino, kg/lt	0,873



<b>Luokitukset:</b>	API CG-4; CF/SJ ACEA A3/B3/B4-04 E2-96 (Issue5) MB Approval 228.1, 229.1 Volvo VDS
---------------------	--



<b>Suorituskykytaso:</b>	MAN 271
--------------------------	---------

<b>Tuotekoodi:</b>	<b>22704</b>
--------------------	--------------

<b>Pakkaukset:</b>	Tynnyri, 180 kg (n. 206 L)
--------------------	----------------------------

