



MIDLAND NOVA SAE 10W-40

22711

MIDLAND NOVA SAE 10W-40 on täyssynteettinen moottoriöljy, joka on kehitetty vastaamaan tämän päivän haasteellisiin (EURO IV) ja (EURO V) vaatimuksiin. NOVA sopii erityisesti raskaan kaluston dieselmootoreille, jotka käyttävät dieselhiukkassuodattimia (DPF). Öljyn valikoidut lisäaineet ja alhaiset kitkaominaisuudet antavat moottorille erinomaisen suojan mm. noen muodostumista vastaa huolehtien moottorin puhtaudesta vaativissakin olosuhteissa. Midland Nova ylittää tehokkuudellaan laitevalmistajien asettamat vaatimukset SAPS moottoriöljyille.

Edut:

- Uusi SAPS teknologia suojaa pakokaasusuodattimia tukkeutumiselta.
- Minimoi männän karstoittumisen ja pitää moottorin puhtaana.
- Vähentää noen ja liejun muodostumista sekä estää kiillottumista.
- Estää laakereiden syöpymistä.
- Ainutlaatuinen lämpötasapaino mahdollistaa erittäin pitkät öljynvaihtovälit.
- Vähentää moottorin kulumista ja lisää käyttöikää.
- Antaa hyvän suojan nykyaikaisille vähäpäästöisille dieselmootoreille.
- Suunniteltu erityisesti käytettäväksi nykyaikaisten EURO IV moottoreiden kanssa.
- Loistavat kylmäkäynnistysominaisuudet.
- Soveltuu dieselhiukkassuodattimia (DPF) käyttäville moottoreille.

Tekniset ominaisuudet:

SAE - luokka	10W-40
Viskositeetti cp @ -25°C	6480
Viskositeetti cSt @ 40°C	85.4
Viskositeetti cSt @ 100°C	12.9
Viskositeetti-indeksi (VI)	151
Viskositeetti HTHS	3.7
Tiheys @ 15°C	0.863
Jähmepiste, °C	36
Leimahduspiste, °C	236
Höyrystymis kato	9.5
Sulfaattituhka	1.0
TBN (Total base number)	11.8



Luokitukset: API CF/CF-4/CG-4/CI-4 ACEA E2/E3/E4/E5/E6/E7-08, JASO DH-2
MAN M 3477, MB Approval 228.51, SCANIA Low Ash, VOLVO VDS/VDS2/VDS-3

Suorituskykytaso: DAF Extended drain, HP-2, MAN M 3277-CRT/3271-1/3477, MB
Approval 228.1/228.3/228.5/228.51, MTU Type 3,1, Renault RLD, RLD-2, RXD
Iveco 18-1809 NG2

Tuotekoodi: 22711

Pakkaukset: Tynnyri, 175 kg (n. 203 L)
Tynnyri, 50 kg (n. 58 L)

