



MIDLAND SUPER M5 SAE 80W-90

31105

MIDLAND SUPER M5 80W-90 on API GL-5 luokan moniasteinen vaihteisto- ja veto-pyörästö-öljy. Sen valmistuksessa on käytetty vain korkealaatuisia perusöljyjä ja tarkoin valittuja nykyaikaisia lisäaineita. Öljy takaa vaihteiston helpon ja ongelmattoman käytön niin kevyissä kuin raskaissa vaihteistoissa sekä hypoidivaihteistoissa. Hyvät lämmönkesto- ja paineenkesto-ominaisuudet (EP = "Extreme Pressure"). Ei sisällä keltametalleihin haitallisesti vaikuttavia aineosia.

Käyttösuositukset:

Suositellaan käytettäväksi raskaissa ajoneuvoissa ja työkoneissa, joissa vaaditaan API-GL- 5 –luokan öljyä. Ei sovellu sellaisenaan käytettäväksi tasauspyörästön kitkalukolla varustetuissa tasauspyörästöissä. Laittevalmistajien suosituksia on noudatettava; viskositeetti sekä vaadittu API-luokitus on huomioitava öljyä valittaessa.

Edut:

- Hyvät viskositeettiominaisuudet; helppo vaihteensiirto niin kylmissä kuin kuumissa—olosuhteissa.
- Paras suoja kaikille vaihteistojen ja perien osille, myös hypoidivaihteistoissa.
- Suojaa korroosiota, saostumista ja vaahtoamista vastaan.
- Erinomainen kuumankesto ja vahva suoja hapettumista vastaan.
- Vähentää kulumista

Tekniset ominaisuudet:

SAE-luokka	80W-90
Viskositeetti 40°C, cst	144,5
Viskositeetti 100 °C, cst	14,7
Viskositeetti-indeksi (VI)	101
Max. viskositeetti 150 000 cp/°C	-26
Jähmepiste °C	-27
Leimahduspiste °C	221
Ominaispaino, kg/L	0,895



Luokitukset:

API GL-5/5⁺MIL-PRF-2105E⁺DAF⁺IVECO⁺Mack GO-J⁺MAN M 3343 Type M, 341 Type E-2
MB Approval 235,0⁺Renault⁺SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML-02B/05A/07A/12E/16B/17B/19B/21A

Tuotenumero: 31105

Pakkaukset: Tynnyri, 180 kg (204 L)
¼ Tynnyri, 54 kg (60 L)
Ämpäri, 25 L

