



MIDLAND HIGH PERFORMANCE SAE 80W-90

31108

MIDLAND HIGH PERFORMANCE 80W-90 on API GL-5 luokan moniasteinen vaihteisto- ja vetopyörästö-öljy. Sen valmistuksessa on käytetty vain korkealaatuisia perusöljyjä ja tarkoin valittuja nykyaikaisia lisäaineita. Öljy takaa vaihteiston helpon ja ongelmattoman käytön niin kevyissä kuin raskaissa vaihteistoissa sekä hypoidivaihteistoissa. Sisältää erityisen **LS (Limited Slip)** lisäaineistuksen kitkalukollisia tasauspyörästäjä varten. Hyvät lämmönkesto- ja paineenkesto-ominaisuudet (EP="Extreme Pressure"). Ei sisällä keltametalleihin haitallisesti vaikuttavia aineosia.

Käyttösuositukset:

Suositellaan käytettäväksi raskaissa ajoneuvoissa ja työkoneissa, joissa vaaditaan API-GL- 5 –luokan öljyä. Soveltuu sellaisenaan käytettäväksi tasauspyörästön kitkalukolla varustetuissa tasaupyörästöissä. Laittevalmistajien suosituksia on noudatettava; viskositeetti sekä vaadittu API-luokitus on huomioitava öljyä valittaessa. Jus Oy:llä on ohjelmassa erillisenä myös LS lisäainetta sekoitettavaksi vaihteistoöljyihin.

Edut:

- Hyvät viskositeettiominaisuudet; helppo vaihteensiirto niin kylmissä kuin kuumissa olosuhteissa.
- Paras suoja kaikille vaihteistojen ja perien osille, myös hypoidivaihteistoissa.
- Suojaa korroosiota, saostumista ja vaahtoamista vastaan.
- Erinomainen kuumankesto ja vahva suoja hapettumista vastaan.
- Vähentää kulumista

Tekniset ominaisuudet:

SAE-luokka	80W-90
Viskositeetti 40°C, cst	129,70
Viskositeetti 100 °C, cst	13,98
Viskositeetti-indeksi (VI)	105
Max. viskositeetti 150 000 cp/°C	-26
Jähmepiste °C	-27
Leimahduspiste °C	210
Ominaispaino, kg/L	0,893



Luokitukset: API GL-5, MIL-L-2105D

Tuotenumero: 31108

Pakkaukset: 12x1 L / LTK