



MIDLAND ATF M3 Plus Automaattivaihteistoöljy

31110

MIDLAND ATF M3 Plus on valmistettu korkealle jalostetuista uuden sukupolven perusöljyistä ja lisäaineista saavuttaakseen autovalmistajien uusimmat erikoisvaatimukset. Öljy on monikäyttöinen ZF:n hyväksymä automaattivaihteistoöljy joka sopii GM:n, Fordin ja Chryslerin käyttämiin vaihteistoihin, joissa vaaditaan DEXRON-, MERCON- tai ATF +3 vaihteistoöljyä.

Edut

- Monitoiminen vaihteistoöljy sopii useimpiin kohteisiin => vähemmän varastolaatuja
- Kulumissuoja ominaisuudet vähentävät hampaiden ja kitkapintojen kulumista
- Erinomaiset kitkaominaisuudet takaavat pehmeät vaihteensiirrot ja alentavat käyntilämpötilaa
- Maksimaalinen suorituskyky ja suoja kaikissa toimintalämpötiloissa
- Erytisen hyvä suoja hapettumista, lietettä ja karstan muodostusta vastaan korkeimmissakin lämpötiloissa

Tekniset ominaisuudet

Ominaispaino kg/L	0,86
Leimahduspiste °C	200
Jähmepiste °C	-43
Viskositeetti cSt@40°C	33.9
Viskositeetti cSt@100°C	7.35
Viskositeetti -Indeksi	191



Luokitukset: DEXRON® III (GM) G-34218 MERCON® (FORD) M020805 Allison C-3/ C4-318340002 Voith 55.6335.3x (G607),03D, 04D, 14A, 17C MAN 339F, Approval 236.9, TE-ML 03D/04D/14A/17C

Suorituskykytaso: DaimlerChrysler 236.9 Chrysler® (ATF+3) Hyundai/Mitsubishi SP-II

Käyttösuositukset:

MIDLAND „ATF M3 Plus“ öljyä suositellaan käytettäväksi kaikissa sellaisissa automaattivaihteistoissa, joissa suositellaan DEXRON III, DEXRON IIE, DEXRON II ja MERCON vaihteistoöljyjä. Suositellaan myös kohteisiin, joissa vaaditaan Chrysler MS 7176, ATF+2 tai ATF+3.

Tuotenumero: 31110

Varoitus: Sisältää pitkäketjuista alkyylilamiinidithiofosfaattia. Voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

Pakkaukset

1/1 tynnyri 175 kg (ca. 205 L)
¼ tynnyri 50 kg (ca. 58 L)
Ämpäri 25 L

