



MIDLAND SYNQROGEAR SAE 80W-140

31117

MIDLAND SYNQROGEAR SAE 80W-140 on täyssynteettinen vaihteisto-/peräöljy, jolla on erittäin hyvä lämpötasapaino johtuen öljyn synteettisistä peruskomponenteista ja tarkoin valitusta suorituskykyä parantavasta lisäainepaketista. Arvokkaiden raaka-aineiden ominaisuuksista johtuen öljy pystyy erityisen alhaisissa lämpötiloissa tarjoamaan juoksevuuden joka turvaa voitelun kylmäkäynnistyksissä, mutta toisaalta öljy kykenee säilyttämään riittävän viskositeetin myös erittäin kuumissa käyttöolosuhteissa. Vaihteistoöljylle korkea viskositeetti-indeksi (173) on seurausta erittäin korkealaatuisten perusöljyjen käytöstä, joten leikkaantumislujuus öljylle on huippuluokkaa.

SYNQROGEAR SAE 80W-140 tarjoaa erityisen hyvät paineenkesto-ominaisuudet, leikkaantumislujuuden, hapettumissuojan, korroosiosuojan, sekä hyvän suojan vaahtoamista vastaan. Erityisen suojan öljy tarjoaa myös iskukuormituksia vastaan.



Tekniset ominaisuudet:

SAE-luokka	80W-140
Viskositeetti 40°C, cst	204,4
Viskositeetti 100 °C, cst	27,8
Viskositeetti-indeksi (VI)	175
Jähmepiste °C	-41
Leimahduspiste °C	174
Ominaispaino, kg/L	0,881



Luokitukset:

API GL-4 / API GL-5 MT-1 MIL-PRF-2105E

Tuotenumero:

31117

Pakkaukset:

Tynnyri, 180 kg (205 L)
¼ Tynnyri, 54 kg (62 L)

