



MIDLAND MV-AW HYDRAULIIKKAÖLJYT

44704 44705 44706 44707

MIDLAND MV-AW hydrauliiikkaöljyt ovat korkealuokkaisia kulumissuoja-lisäaineistuksella varustettuja moniasteisia hydrauliiikkaöljyjä. Ne on ensisijaisesti suunniteltu vastaamaan useimpien hydrauliiikkapumppuvalmistajien vaatimuksia, joita ovat korkeapaine-, suurteho- ja/tai korkeassa lämpötilassa toimivat hydrauliikkasovellukset. Nämä öljyt on sekoitettu erikoislaatusista korkealle jalostetuista perusöljyistä, joilla on korkea viskositeetti-indeksi. Lisäksi kulumissuoja-, korroosiosuoja- ja valikoidut viskositeetti-indeksin-parantajat suojaavat komponentteja ja takaavat lämpötasapainon säilymisen kovissa olosuhteissa.

Edut

- Erinomainen hapettumisensietokyky ja lämpötasapaino
- Erinomainen ruoste- ja korroosiosuoja
- Erinomainen hydrolyyttinen tasapaino
- Erinomainen kulumissuoja
- Erinomainen vaahtoutumissuoja
- Erinomainen lian ja lietteen muodostumisen estokyky
- Erinomaiset kylmäominaisuudet



Tekniset tiedot

ISO Luokka	22 (15-32)	32 (22-46)	46 (32-68)	68 (46-100)
Viskositeetti cSt @ 40°C	21,66	31,77	46,51	68,3
Viskositeetti cSt @ 100°C	5,08	6,77	8,74	11,49
Viskositeetti-Indeksi	174	179	170	163
Jähmepiste, °C	-38	-38	-39	-33
Leimahduspiste, °C	200	200	210	220
Ominaispaino, kg/l	0,855	0,856	0,857	0,861
Tuotekoodi	44704	44705	44706	44707

Luokitukset HVLP DIN 51524 Osa 2/3

Pakkaukset Tynnyri 175 kg (n. 204 L)
Ämpäri 25 L

