



MIDLAND MULTI COMPLEX

51014 51020

MIDLAND MULTI COMPLEX on mineraalisesta perusöljystä tehty litiumkompleksi – yleisvaseliini. Vaseliini sisältää vahvan paineenkesto- ja kulumissuojalisäaineistuksen, sekä hyvät hapettumisenestoa ja korroosiosuojaa parantavat lisäaineet. Lisäksi siinä on tarttuvuutta parantavia polymeerejä.

Edut

- Erinomainen korroosionsuoja
- Hyvä hapettumisenkesto
- Ylivoimainen mekaaninen pysyvyys
- Erinomainen kuormankantokyky
- Hyvä tarttuvuus, myös kylmissä olosuhteissa
- Vedenkestävä vaseliini
- Safematicin testaama

Tekniset ominaisuudet

NLGI	2	1
Saippua	Lithium Complex	Lithium Complex
Väri	vihreä	vihreä
Pumpattavuus ASTM D 217	275	
Tippumispiste ASTM D 2265	> 280°C	> 260°C
4-kuulakoe	3000 N	2600N
Timken OK Load ASTM D 2509, lbs	70	
Korroosiotesti ASTM D 1743	Läpäissyt	
Perusöljyn viskositeetti @ 40°C	200cSt	200cSt

Luokitukset

NLGI GC-LB	NLGI GC-LB
DIN KP2N-30	DIN KP1N-30
ISO-L-XCDIB 2	ISO-L-XCDIB 1

Käyttölämpötilat

Jatkuva käyttö	-30°C - +150°C	-30°C - +140°C
Jaksottaisesti max.	+200°C	+200°C

Tuotenumero: 51014 51020

Pakkaukset 400 g/ptr 12 kpl/LTK

