



MIDLAND ANTIFREEZE AND COOLANT jäähdytysneste

72019

MIDLAND Antifreeze and Coolant on nitriitti-, fosfaatti- ja amiinivapaa etyyliglykoli-pohjainen **jäähdytysneste**. Sitä suositellaan käytettäväksi raskaan kaluston ajoneuvoissa ja työkoneissa sekä paketti- ja henkilöautoissa. Soveltuu käytettäväksi myös pienkoneissa.

Edut:

- Ehkäisee kalsium- ja magnesiumkerääntymien syntymisen sylinterin kanteen ja lohkon
- Ehkäisee vaahtoamisen
- Suojelee moottoria oikein käytettynä jäätymiseltä ja ylikuumenemiselta
- Suojelee kaikkia jäähdytysjärjestelmän metalliosia, myös alumiiniosia
- Sekoittuu kaikkiin etyyliglykolipohjaisiin jäähdytysnesteisiin
- Ei vahingoita letkuja eikä tiivisteitä
- Estää ruostumisen ja korroosion

Tekniset ominaisuudet:

Ph, 50 % seos	8,4
Kiehumispiste	174 °C
Jäätymispiste, 50 % seos	-38 °C
Leimahduspiste	115 °C
Tiheys (+20 °C)	1.125 kg/L
Väri	keltavihreä



Luokitukset:

BMW N600 69.0/Landrover cfr Rover/Rover
DaimlerChrysler 325.0/325.2/MS 7170 Fiat/Iveco
9,55523/18-1830 Ford ESD-M97B49-A JI Case JIC-
501 Man/Steyr 324 Typ NF Opel/GM QL 130100 /
Saab 69 01 599 Perkins Porsche/Audi/VW/Seat/
Skoda: TL 774C/G11 Volvo 1286083/002 Jaso/JIS
M325 LLC/K2234 LLC MTU MTL 5048 SAE J1034
Standard Francaise NFR 15-601

SEKOITUSSUHDE		
Vesi	Jäähdytysneste	Pakkasen kesto
90 %	10 %	- 3 °C
80 %	20 %	- 9 °C
70 %	30 %	- 16 °C
60 %	40 %	- 25 °C
50 %	50 %	- 38 °C

Tuotekoodi: 72019

Pakkaukset: ¼ Tynnyri, 65 kg (n. 58 L)

