




MIDLAND BRAKE FLUID DOT 4

73016

Midland Brake Fluid DOT 4 on tarkoitettu ja suunniteltu kaikkiin sellaisiin nestetoimisiin jarrujärjestelmiin, joissa valmistaja suosittelee käytettäväksi DOT3 tai DOT 4 luokan jarrunestettä. Seuraa laitevalmistajan suositusta jarrunesteen vaihtamiselle tai lisäämiselle. Tuote perustuu korkealaatuisiin glykoleihin (polyglykolit) ja on sekoituskelpoinen toisten DOT 3 ja DOT 4 luokan tuotteiden kanssa.

Suojaa korroosiolta ja voitelee jarrujärjestelmän osat, eikä reagoi jarrujärjestelmissä esiintyvien tiivistemateriaalien ja metallien kanssa.

- Tuottaa varman jarrujen toiminnan kylmissä olosuhteissa.
- Korkea kiehumispiste
- Tarjoaa ylivoimaisen suojan höyrystymistä vastaan.



TUOTETIEDOT

Pakkaukset

LTK (12x375 ml)

Luokitukset

DOT 3 & DOT 4,
SAE 70 R3,
SAE J 1703 A-F,
ISO 4925,
VW TL766X

Viskositeetti cSt @ +100°C

2.6

Viskositeetti cSt @ -40°C

1150

Kiehumispiste, kuiva, °C

265

Kiehumispiste, kostea, °C

168

Leimahduspiste, °C

>125

Ominaispaino, kg/L

1.06

Väri

keltainen