



MIDLAND Lubrizol LS –lisäaine

LZ 6178

Midland Lubrizol LS -lisäaine on suunniteltu akselien kitkalukkoihin tasaamaan luistoa ja helpottamaan pakkojen kytkeytymistä ja irtautumista. Sopii sekä raskaaseen, että kevyekseen käyttöön.

Edut:

- Sopii sekä raskaaseen, että kevyekseen käyttöön
- Sopii sekoitettavaksi kaikkien Midland vaihteistoöljyjen kanssa
- Ei häiritse itse voitelutapahtumaa, joten LS lisäaineistetun öljyn käyttö kohteessa, jossa sitä ei varsinaisesti tarvita, ei haittaa voitelua



Käyttökohteet:

Kaikki akselit, joiden tasauspyörästössä on ns. kitkatoiminen tasauspyörästön lukko. Pyöräkuormaajat, henkilöautot, maasturit, ja muut laitteet, joissa valmistaja suosittelee käytettäväksi LS-lisäaineistettuja vaihteistoöljyjä.

Sekoittaminen:

Hyvän sekoittumisen varmistamiseksi, annostele Midland Lubrizol LS –lisäainetta halutun seossuhteen mukainen määrä ja lisää sen jälkeen Midland –vaihteistoöljy kohteeseen. Tämä on paras tapa varmistaa lisäaineen tasainen sekoittuminen öljyyn turvallisesti.

Sopiva sekoitussuhde määräytyy valmistajan suositusten ja käyttökohteen vaatimusten mukaisesti. Normaalisti se on noin 5 % kohteen tilavuudesta.

Huom!

Kylmä seisova öljy ei sekoitu lisäaineeseen tasaisesti, joten lisäaineen sekoittaminen esim. täyteen öljytynnyriin, ei takaa lisäaineen tasaista sekoittumista.

Tuotekoodi:

LZ 6178

Pakkaus:

1 L muovipullo