

SUPER DIESEL 10W-40

Uudenaikainen Synthetic Blend dieselmoottoriöljy.
Synthetic blend motor oil to meet the highest requirements.
Eriti kõrge jõudlusega Synthetic Blend moottoriõli.

SUPER DIESEL 10W-40

Uudenaikainen Synthetic Blend dieselmoottoriöljy, joka on erityisesti suunniteltu raskaasti kuormitettuihin turboahdettuihin ja ahtamattomiin diesel-moottoreihin pakokaasun jälkikäsitteilyjärjestelmillä ja ilman. Sopii käytettäväksi raskaissa työko-neissa, kuorma-autoissa, pakettiautoissa ja henkilöautoissa diesel ja bensiinimoottoreissa, turbolla ja ilman. Hyvän leikkaantumislujutensa ja paineenkestokykynsä ansiosta öljy toimii erinomaisesti myös vaativissa vaihteisto- ja hydraulikka-käytöissä. Midland Super Diesel 10W-40 öljyn huippulaadukkaat perusöljyt ja lisäainetekniikka mahdollistavat öljyn käyttämisen myös pidennetyillä öljynvaihtoväleillä ja vähentävät öljyn sulfaattituhkan, fosforin ja rikin määriä niin, että öljy täyttää EURO 6 päästönormin ja lukuisan joukon eri valmistajien uusimpia luokituksia kuten esim. Volvo VDS-4.

SUPER DIESEL 10W-40

Synthetic Blend extra high performance engine oil especially developed for turbocharged diesel engines with exhaust after treatment devices used in heavy duty vehicles, light duty trucks and passenger cars. Midland Super Diesel 10W-40 allows increased oil drain intervals and is a mid SAPS oil: Specific base oils and additives with reduced sulphated ash, phosphorus and sulphur are used. Midland Super Diesel 10W-40 exceeds the highest standards for present and future Euro 6 diesel engines and meets the latest manufacturer standards like Volvo VDS-4.

SUPER DIESEL 10W-40

Eriti kõrge jõudlusega Synthetic Blend moottoriõli, mis on mõeldud turboga laetud ning heitgaasi järeltöötlusseadmega varustatud erinevate veokite diiselmootoritele. Midland Super Diesel 10W-40 lubab tihedamat õli ära-voolu ning on keskmise SAPS näitajaga õli: koosneb kindlatest baasõlidest ning vähendatud fosfori, väävli ning väävlituha sisaldusega lisanditest. Midland Super Diesel 10W-40 ületab praegused ja tulevased kõrgeimad Euro 6 diiselmootorite standardid ning vastab praegustele autotootja standarditele nagu Volvo VDS-4.





FIN Edut







- erittäin alaiset kitka-arvot = polttoainesäästöt
- erinomainen lämpötasapaino ja hapettumissuoja = alhainen öljynkulutus
- hyvä puhdistuskyky = puhdas moottori, ei karstaa, ei lietettä, ei lakkakerroksia
- ideaaliset kylmäominaisuudet = erityisen alaiset kulumaa-arvot
- hyvä neutraloimiskyky ja API CJ-4 (SHPD) = pidennetyt öljynvaihtovälit
- alennettu sulfaattituhkataso = suojaa pakokaasun jälkikäsitteilylaitteistoa (DPF)
- suunniteltu täyttämään uudet EURO 6 moottorisukupolven päästövaatimukset

EN Benefits

- excellent smooth-running properties = lower fuel consumption
- outstanding thermal and oxidative stability = excellent oil consumption control
- high detergency = clean engine, no sludge or piston deposits
- ideal low temperature properties = minimal wear
- good ageing stability guaranteeing CJ-4 security (SHPD) = for extended drain intervals
- reduced ash level = protects exhaust aftertreatment systems (DPF)
- specially formulated for today's and future EURO 6 engine generations

EST Kasud

- suurepärasead vabalt töötamise omadused = madal kütusekulu
- eriline kuumuse ja oksüdeerumise stabiilsus = väga hea õlikulu kontroll
- kõrge detergentsus = puhas jäägivaba mootor
- ideaalsed madal temperatuuri omadused = minimeeritud kulumine
- hea aegumisstabiilsuse garanteerib CJ-4 turve (SHPD) = pikem õli väljalaske intervall
- vähendatud tuha tase = kaitseb heitgaasisüsteeme (DPF)
- spetsiaalselt välja töötatud tänapäeva ja tuleviku EURO 6 mootorite generatsioonidele

	Pakkaus	Packaging	Pakend
	1000 L IBC	1000 L IBC	1000 L IBC
	180 kg tynnyri (ca. 208 L)	Drum of 180 kg (ca. 208 L)	180 kg tünn (ca. 208 L)
	54 kg tynnyri (ca. 62 L)	Drum of 54 kg (ca. 62 L)	54 kg tünn (ca. 62 L)
	25 L ämpäri	Pail of 25 L	25 L ämber
	LTK 6 pulloa (6 x 4 L)	Jug of 4 L (Case 6 x 4 L)	Kast 6 pudelit (6 x 4 L)
	LTK 12 pulloa (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Kast 12 pudelit (12 x 1 L)

Tuotekoodi | Product Code | Tootekood: 22705 | Version 2015-04

Tyypilliset ominaisuudet	Typical Properties	Tüüpomadused	
SAE luokka	SAE Grade	SAE klass	10W-40
Viskositeetti mPa.s @ -25°C	Viscosity mPa.s @ -25°C	Viskoossus mPa.s @ -25°C	6560
Viskositeetti cSt @ 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoossus cSt @ 40°C	91.9
Viskositeetti cSt @ 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoossus cSt @ 100°C	14.03
Viskositeetti-indeksi (VI)	Viscosity Index (VI)	Viskoossusindeks (VI)	157
Viskositeetti HTHS	Viskosität HTHS	Viskoossus HTHS	4.08
Jähmepiste °C	Pour Point °C	Voolavuspunkt °C	-36
Leimahduspiste °C	Flash Point °C	Põlemispunkt °C	225
Ominaispaino kg/L	Gravity, kg/L	Erikaal kg/L	0.865
TBN	TBN	TBN	8.85
Sulfaattituhka g/100g	Sulphated ash g/100g	Sulfaadituhk g/100g	1.0

Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid

ACEA E7/E9 • API CJ-4/SN • Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a • Cummins CES 20081 • Detroit Diesel DDC 93K218
Deutz DQC III-10LA • IVECO 18-1804 TLS E9 • Mack EO-O Premium Plus • MAN M 3575 • MB Approval 228.31
MTU Type 2.1 • RVI RLD-3 • Volvo VDS-4

JusOil ÖLIKODA VOITELUTALO OIL HOUSE

oelbrack

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch